


Strahlerleuchten und
Stromschienen



Punto

Punto

Katalogauszug





Punto

Punto sind Niedervoltstrahler für die unterschiedlichsten Montagesituationen. Die einzelnen Punto-Typen basieren auf einer gestalterischen Grundlage, wobei auch bei diesen vielfältig einsetzbaren Leuchten gebürsteter Edelstahl die Hauptrolle spielt.

Die Besonderheiten der verschiedenen Montageformen werden auf diesen Seiten dargestellt.

Punto 4 ist ein dreh- und kippbarer Einbaustrahler aus Aluminium, der speziell für den Einbau in Blechkonstruktionen entwickelt wurde. Für die Montage des Strahlers in der Blechfläche muß lediglich eine Bohrung mit $\varnothing 58$ mm vorgesehen werden. Der außen sichtbare Durchmesser des Strahlers beträgt nur 60 mm.

Gerne bieten wir Ihnen auch montagefertige Blechkonstruktionen an, die von uns nach Ihren Vorgaben gestaltet und entsprechend unseren hohen Ansprüchen an Oberfläche und Ausführung gefertigt werden.

Punto 5 ist für die Montage an unserer NV- Schiene vorgesehen. Schienen und Zubehörteile finden Sie auf der Seite 53.

Punto 7 zur Montage
an Stellwänden



Punto 1 für
QT 12 max. 50 W



Punto 8 für 1x QT 9
zur Montage in Holzplatten
mit Einbauhülse



Punto 6 an Rechteck-Profil



Punto 4 für
1x QR CBC 51



Punto 5 für NV-Stromschiene



Leuchte	Best.Nr.	Lampen	Abmessungen	Oberfläche
Punto 1	10251000-xx	1 x QT 12 oder QR-CBC 51 max. 50 W	D 71 (Reflektor), D 30xL 39 (Hülse)	Edelstahl gebürstet
Punto 4	10254000-xx	1 x QT 12 oder QR-CBC 51 max. 50 W	Blechausschnitt D 58 mm	Edelstahl gebürstet
Punto 5	10255000-xx	1 x QT 12 oder QR-CBC 51 max. 50 W	D 71 (Reflektor), D 30xL 39 (Hülse)	Edelstahl gebürstet
Punto 6	10256000-xx	1 x QT 12 oder QR-CBC 51 max. 50 W	D 71 (Reflektor), D 30xL 39 (Hülse)	Edelstahl gebürstet
Punto 7	10257000-xx	1 x QT 12 oder QR-CBC 51 max. 50 W	D 71 (Reflektor), D 30xL 39 (Hülse)	Edelstahl gebürstet
Punto 8	10258000-xx	1 x QT 9 max. 20 W	D 50 (Reflektor), D 30xL 39 (Hülse)	Edelstahl gebürstet

Schaftlängen für Punto-Strahler können individuell gefertigt werden. Punto-Strahler sind mit Alurefektor (flood -10 und spot -11) für Bestückung mit QT 12 max. 50 W oder für Bestückung mit Kaltlichtspiegellampen (-20) erhältlich.



LICHT
TECHNIK
GESTALTUNG

Eigenart Leuchten und Beleuchtung
Christoph Kappeler GmbH
Meißner Straße 15 · 01445 Radebeul
T 0351 656 339 0 · F 0351 656 339 29

info@eigenart-leuchten.de
www.eigenart-leuchten.com